

FX-XL

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ
 полностью совместимый со стандартом и характеристиками
 трубок домофона LM-8D, LC-8, ТДЦ и аналогичных

Блок FX - VZ предназначен для совместного использования любой модели индивидуального видеодомофона таких марок, как FOX, COMMAX, HIPER, KOCOM, KENWEI, QUANTUM, FALCON EYE и т.п. с подъездным цифровым аудиодомофоном типа МАРШАЛ, LASKOMEX, RAIKMANN и т.п. Модуль позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой и типовую видеодомофонную вызывную панель. Необходимый уровень звука для подъездного домофона устанавливается регуляторами громкости динамика и усиления микрофона.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ




***ПРИМЕЧАНИЕ.**

При отсутствии видеокамеры подъездного домофона (ДОП.КАМЕРА) некоторые модели видеодомофонов фирм KOCOM, TANTOS, FALCON EYE, KENWEI и другие не обеспечивают полноценной работы с подъездным аудиодомофоном.

Для правильной работы системы необходимо сделать следующие соединения на плоском шлейфе модуля сопряжения:

провод "+12В" МОНИТОР с проводом "+12В" ВЫЗ.ПАНЕЛЬ ,
 а провод "ВИДЕО" ДОП.КАМЕРА с проводом "ВИДЕО" ВЫЗ.ПАНЕЛЬ



*ПРИМЕР: установлен №9 (8+1=9)

FX-XL

БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ С ЦИФРОВЫМ ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ
 полностью совместимый со стандартом и характеристиками
 трубок домофона LM-8D, LC-8, ТДЦ и аналогичных

Блок FX - VZ предназначен для совместного использования любой модели индивидуального видеодомофона таких марок, как FOX, COMMAX, HIPER, KOCOM, KENWEI, QUANTUM, FALCON EYE и т.п. с подъездным цифровым аудиодомофоном типа МАРШАЛ, LASKOMEX, RAIKMANN и т.п. Модуль позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с видеокамерой и типовую видеодомофонную вызывную панель. Необходимый уровень звука для подъездного домофона устанавливается регуляторами громкости динамика и усиления микрофона.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ



***ПРИМЕЧАНИЕ.**

При отсутствии видеокамеры подъездного домофона (ДОП.КАМЕРА) некоторые модели видеодомофонов фирм KOCOM, TANTOS, FALCON EYE, KENWEI и другие не обеспечивают полноценной работы с подъездным аудиодомофоном.

Для правильной работы системы необходимо сделать следующие соединения на плоском шлейфе модуля сопряжения:

провод "+12В" МОНИТОР с проводом "+12В" ВЫЗ.ПАНЕЛЬ ,
 а провод "ВИДЕО" ДОП.КАМЕРА с проводом "ВИДЕО" ВЫЗ.ПАНЕЛЬ



*ПРИМЕР: установлен №9 (8+1=9)